



Imagen ilustrativa

SEMIRREMOLQUE SIDER

3 EJES JUNTOS

52 TN. PBTC

SEMI-REMOLQUE SIDER

SIDER RANDON LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Aplicaciones: Ideal para el transporte de cargas paletizadas.



DESCRIPTIVO

CHASIS:

- Largueros de acero estructural perfil "I", travesaños pasantes "Ala Delta".
- Suspensión neumática en los 3 ejes, marca SUSPENSYS;
- Levantamiento neumático en el 1° eje;
- Piso antideslizante de 4,75 MM;
- 14 catracas móviles con cintas de amarre;
- 13 Llantas de 9x22.5";
- Paragolpes rebatible;
- Porta auxilio doble;
- Guardabarros envolvente de plástico con parabarro anti-spray;
- Instalación eléctrica de 24V;
- Instalación neumática de dos líneas. Válvulas relé, alivio y liberación;
- Frenos EBS (ABS, RSS, balanza por eje) marca WABCO, con pulmones de 30", zapatas "Q-Plus" de 16.1/2x8"

CAJAS DE CARGA:

- Frontal y trasera en chapa de acero galvanizado atornillado a la base;
- Cortinas laterales en lona de poliéster de apertura total;
 - Techo con rieles laterales y revestimiento superior en lona sintética;
 - Puerta trasera de dos hojas de apertura total;
 - 16 reglas de contención de carga ;
 - 3 columnas móviles Easy Lock en las laterales;
 - Sistema de tensionamiento de cortinas mediante de Central Lock

PINTURA POLIURETANICA:

- Caja de carga: Blanco Randon;
- Chasis: Negro Preto Parts;

ACCESORIOS:

- Cajón de herramientas;
- Cajón de víveres;
- Tanque de agua;
- Llave de rueda;

	Especificaciones	Unidad	Dimensiones
A	Largo total	m	14,6 15,5
B	Ancho total	m	2,6
C	Alto total	m	4,1
D	Largo interno	m	14,3 15,2
E	Vano libre	m	2,5 2,5
F	Posición perno rey	m	1,21 1,21
	Tara estimada con cubiertas	Tn	9,2 9,6
	Carga técnica	Tn	34,8 34,3
	PBTC	Tn	52
	Volumen total	m3	94 98

